

Kunde / Objekt: _____ Ausmass-Blatt Nr: _____

Offerte / Auftrag Nr: _____ BKP: _____ Datum Ausmass: _____


Ausmassvermerk: (Installateur, gemessen von / bis): _____

Ausmass komplett erfasst? ja nein, es fehlen noch: _____


Fehlendes Ausmass nachgeholt am: _____ Unterschrift: _____ Bemerkungen: _____

Material: Cu matt-plus Cr-Ni Unigox Ti-Zn Alu Fe verz spez.:


351 330 Ortbleche, Kupferblech blank 0,60 mm, Hersteller neutral 351.330 Ortbleche

Ortblech, bis fünfmal abgekantet 


331.	
111	Abw. 250 mm
112	Abw. 330 mm
113	Abw. 400 mm
114	Abw. 500 mm
115	Abw. 600 mm
116	Abw. 670 mm


Ortblech, bis fünfmal abgekantet, Blech 1 Stufe dicker 

331.	
211	Abw. 250 mm
212	Abw. 330 mm
213	Abw. 400 mm
214	Abw. 500 mm
215	Abw. 600 mm
216	Abw. 670 mm


Zusätzliches Bearbeiten 

332. Ausmass: zusätzliche Kanten x Länge


111	zusätzliches Abkanten
332.	
112	Blech schräg zuschneiden 


Einhängestreifen aus verzinktem und lackiertem Stahlblech 0,87 mm, bis zweimal abgekantet, auf Holz befestigt 


331.	
311	Abw. 125 mm
312	Abw. 165 mm
313	Abw. 200 mm
314	Abw. 250 mm
315	Abw. 330 mm


Einhängestreifen aus verzinktem und lackiertem Stahlblech 0,87 mm, bis zweimal abgekantet, auf Beton, Mauerwerk oder Stahl befestigt 


331.	
321	Abw. 125 mm
322	Abw. 165 mm
323	Abw. 200 mm
324	Abw. 250 mm
325	Abw. 330 mm


Einhängestreifen zusätzlich abkanten 
331. Ausmass: zusätzliche Kanten x Länge
331


Gehrung gesteckt und geheftet 
332.
211 zu Abw. 250 mm
212 zu Abw. 330 mm
213 zu Abw. 400 mm
214 zu Abw. 500 mm
215 zu Abw. 600 mm
216 zu Abw. 670 mm

Gehrung dicht ausgeführt 
332.
221 zu Abw. 250 mm
222 zu Abw. 330 mm
223 zu Abw. 400 mm
224 zu Abw. 500 mm
225 zu Abw. 600 mm
226 zu Abw. 670 mm

Firstgehrung 
332.
231 zu Abw. 250 mm
232 zu Abw. 330 mm
233 zu Abw. 400 mm
234 zu Abw. 500 mm
235 zu Abw. 600 mm
236 zu Abw. 670 mm


Abschluss angeschnitten 
332.
311 zu Abw. 250 mm
312 zu Abw. 330 mm
313 zu Abw. 400 mm
314 zu Abw. 500 mm
315 zu Abw. 600 mm
316 zu Abw. 670 mm


Abschlussboden gerade 
332.
321 zu Abw. 250 mm
322 zu Abw. 330 mm
323 zu Abw. 400 mm
324 zu Abw. 500 mm
325 zu Abw. 600 mm
326 zu Abw. 670 mm

Abschlussboden schräg 
332.
331 zu Abw. 250 mm
332 zu Abw. 330 mm
333 zu Abw. 400 mm


334	zu Abw. 500 mm
335	zu Abw. 600 mm
336	zu Abw. 670 mm

Abschlussboden befestigen und abdichten 
332.
341 zu Abw. 250 mm
342 zu Abw. 330 mm
343 zu Abw. 400 mm
344 zu Abw. 500 mm
345 zu Abw. 600 mm
346 zu Abw. 670 mm

Anschluss an anderes Blechprofil 
332. Ausmass: für beide Profile 1 Ausmass nach seiner Abwicklung
351 zu Abw. 250 mm
352 zu Abw. 330 mm
353 zu Abw. 400 mm
354 zu Abw. 500 mm
355 zu Abw. 600 mm
356 zu Abw. 670 mm

Rundung auf geraden Teilstücken zusammengesetzt 
332. Ausmass: Anzahl Teilstücke
411 zu Abw. 250 mm
412 zu Abw. 330 mm
413 zu Abw. 400 mm
414 zu Abw. 500 mm
415 zu Abw. 600 mm
416 zu Abw. 670 mm

351 380 Einfassungen, Kupferblech blank 0,60 mm, Hersteller neutral 351.380 Einfassungen

384.		
311	9/12x21 cm	
312	9/12x30 cm	
313	13/17x42 cm	
314	10,5x16 cm	
315	10,5x20 cm	
316	10,5x30 cm	
H318		
H319		

Verwendung nur für den Betrieb erlaubt, der das Produkt von der Haustechdaten GmbH käuflich erworben hat, siehe AGB
 Produkt ist lizenziert für:

351 330 Ortbleche, Kupferblech blank 0,60 mm,
Hersteller neutral
351.330 Ortbleche

Ortblech mit Rinne, bis
siebenmal abgekantet

333.
111 Abw. 330 mm

112 Abw. 400 mm

113 Abw. 500 mm

114 Abw. 600 mm

115 Abw. 670 mm

Ortblech mit Rinne, bis
siebenmal abgekantet, Blech 1
Stufe dicker

333.
211 Abw. 330 mm
212 Abw. 400 mm
213 Abw. 500 mm
214 Abw. 600 mm
215 Abw. 670 mm

Zusätzliches Bearbeiten

334.
Ausmass: zusätzliche Kanten x Länge

111 zusätzliches Abkanten

Zusätzliches Bearbeiten

334.
Ausmass: m1

112 Blech schräg zuschneiden

Einhängestreifen aus verzinktem und
lackiertem Stahlblech 0,87 mm, bis
zweimal abgekantet, auf Holz befestigt

333.
311 Abw. 125 mm
312 Abw. 165 mm
313 Abw. 200 mm
314 Abw. 250 mm
315 Abw. 330 mm

Einhängestreifen aus verzinktem und
lackiertem Stahlblech 0,87 mm, bis
zweimal abgekantet, auf Beton,
Mauerwerk oder Stahl befestigt

333.
321 Abw. 125 mm
322 Abw. 165 mm
323 Abw. 200 mm
324 Abw. 250 mm
325 Abw. 330 mm

Einhängestreifen zusätzlich
abkanten

333.
Ausmass: zusätzliche Kanten x Länge

331

Anschluss an Unterdachbahn,
inkl. Aufrauen der Klebefläche

334.
Ausmass: m1

121

Gehrung gesteckt und geheftet

334.
211 zu Abw. 330 mm
212 zu Abw. 400 mm
213 zu Abw. 500 mm
214 zu Abw. 600 mm
215 zu Abw. 670 mm

Gehrung dicht ausgeführt

334.
221 zu Abw. 330 mm
222 zu Abw. 400 mm
223 zu Abw. 500 mm
224 zu Abw. 600 mm
225 zu Abw. 670 mm

Firstgehrung

334.
231 zu Abw. 330 mm
232 zu Abw. 400 mm
233 zu Abw. 500 mm
234 zu Abw. 600 mm
235 zu Abw. 670 mm

Abschluss angeschnitten

334.
311 zu Abw. 330 mm
312 zu Abw. 400 mm
313 zu Abw. 500 mm
314 zu Abw. 600 mm
315 zu Abw. 670 mm

Abschlussboden gerade

334.
321 zu Abw. 330 mm
322 zu Abw. 400 mm
323 zu Abw. 500 mm
324 zu Abw. 600 mm
325 zu Abw. 670 mm

Abschlussboden schräg

334.
331 zu Abw. 330 mm
332 zu Abw. 400 mm
333 zu Abw. 500 mm
334 zu Abw. 600 mm
335 zu Abw. 670 mm

Abschlussboden befestigen und
abdichten

334.
341 zu Abw. 330 mm
342 zu Abw. 400 mm
343 zu Abw. 500 mm
344 zu Abw. 600 mm
345 zu Abw. 670 mm

Anschluss an anderes Blechprofil

334.
Ausmass: für beide Profile 1 Ausmass nach seiner
Abwicklung
351 zu Abw. 330 mm
352 zu Abw. 400 mm
353 zu Abw. 500 mm

354 zu Abw. 600 mm

355 zu Abw. 670 mm

Rundung aus geraden Teilstücken
zusammengesetzt

334.
Ausmass: Anzahl Teilstücke
411 zu Abw. 330 mm
412 zu Abw. 400 mm
413 zu Abw. 500 mm
414 zu Abw. 600 mm
415 zu Abw. 670 mm

Rinnenauslauf

334.
511 zu Abw. 330 mm
512 zu Abw. 400 mm
513 zu Abw. 500 mm
514 zu Abw. 600 mm
515 zu Abw. 670 mm

Verwendung nur für den Betrieb erlaubt, der das Produkt von der Haustechnaten GmbH käuflich erworben hat, siehe AGB
Produkt ist lizenziert für: